



RS2 (HEM-6161-E)

El Monitor de Presión Arterial Automático de Muñeca HEM-6161-E es muy fácil de usar y está clínicamente validado con alta precisión de mediciones.



Guía de ajuste
del brazalete



Detector de
latido irregular



30 memorias



Compatible con
app OMRON connect



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja

Unidad:
Caja Master:
Código UPC:

Cantidad

1 unidad
10 unidades
4015672111110

Peso aprox.

260 g
3.1 kg

Dimensiones* aprox.

109 mm x 115 mm x 94 mm
492 mm x 144 mm x 236 mm

*(ancho x altura x profundidad)



ESPECIFICACIONES

Modelo: RS2 (HEM-6161-E)

Pantalla: Pantalla digital LCD

Rango de medición del brazalete:

Presión: 0 a 299 mmHg

Rango de medición de la presión arterial:

SYS: 60 a 260 mmHg

DIA: 40 a 215 mmHg

Rango de medición del pulso:

40 a 180 latidos / min

Precisión: Presión: ± 3 mmHg,

Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura mostrada

Inflado: Automático por bomba eléctrica

Desinflado: Desinflado automático rápido

Método de medición: Método oscilométrico

Clasificación IP: IP 22

Fuente de alimentación: 2 x 1.5V (pilas alcalinas "AAA")

Vida útil de las pilas: Aproximadamente 300 usos con 2 pilas alcalinas nuevas

Pieza aplicada: = Tipo BF

Protección contra descargas eléctricas: Equipo ME encendido internamente

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo

Temperatura de operación / humedad:

10°C a 40°C / 15 a 85% de HR (sin condensación)
/ 700 a 1060 hPa

Condiciones de almacenamiento/ transporte:

-20°C a 60°C/10 a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Peso de la unidad principal:

Aprox. 85 g (sin incluir las pilas)

Dimensiones de la unidad principal:

Aprox. 84 mm (ancho) x 62 mm (alto) x 21 mm (largo) (brazalete no incluido)

Circunferencia de muñeca:

Aprox. 13.5 a 21.5 cm

Memoria: Hasta 30 lecturas

Contenidos: 1 Monitor de presión arterial automático de muñeca

1 Manual de instrucciones

1 Estuche

2 Pilas alcalinas "AAA"

